

Rygningssten, på trykimpr. rygningsplanke, 32x125, fastgjort med BMF gaffelankre, med rygningsstensbeslag, alu, 1 stk. pr. sten.
 Sorte betontagsten, som LaFarge/B&C.
 38x56 mm tagløgter T1, på 25x45 mm afstandslister K33.
 Undertag Interproof, diffusionsåben 30 gr. spær fra spærfabrik.

Ydervægge 410 mm hulmur
 108 mm tegl-mursten som Wienerberger
 185 mm mineraluld
 100 mm letbetonelementer
 Forankringer, af tag, med patentbånd nedstøbt i fundament, min. 250 mm

Leca-termblokke
 Sokkelpap opbukkes og klæbes til bagmur
 Betonfundament incl. armering, styrke min 15 MN/kvm
 Sokkelpuds udcastes og der pudses til overgang mellem lecablok og betonfundament

Loftkonstruktion med 300+50 mm isolering
 45x45 mm forskalling pr. 300 mm
 0,15 mm dampspærre
 2x13 mm gipsplader til spartling og maling
 Gangbro, i hele husets bredde, hæves 50 mm over isolering

Trægulve, 14 mm Moland Ask, hvidolieret, i alle rum undtaget bryggers og bad, hvor der udlægges 400x400 mm fliser

Støbt terrændæk 100 mm, med gulvvarme, glittet.
 Armeringsnet 20x20 masker Ø4
 400 mm Sundolit G60
 Min. 50 mm afretningslag i komprimeret grus.

