



°TV Nedeløb for tagvand



Flisebelægninger

Ydermur U-værdi 0,15:
 108 mm tegl.
 190 mm isolering, klasse 34.
 100 mm porebeton.

Lejlighedsskel, R'W = 55 dB, BS60:
 100 mm porebeton.
 70 mm isolering.
 100 mm porebeton.

Indervægge:
 100 mm porebeton.

Terrændæk, U-værdi 0,10:
 Fliser/trægulv.
 100 mm armeret betondæk med
 gulvvarmeslanger.
 Kantisolering mod fundamenter.
 275 mm Sundolitt C80
 Afretningsgrus.

Fundament:
 Svær murpap.
 330 mm isolerende blokke med
 sokkelpuds.
 Radonsikring.
 Armeret betonfundament til
 bæredygtig jord, min. 900 mm
 under terræn.
 Omfangsdræn med
 radonudluftning.



Bygherre: GF Ejendomme		Tegn af: CLKA	
Adresse: Pedersmindevej 15, Skamby		Projekt: Broby Kirkevej 11, Nr. Broby, Lejligheder	
Dato: 13-09-2018	Projekt: Broby Kirkevej 11, Nr. Broby, Lejligheder	Mål: 1:100	Rev. 1
Tegn. nr.: 2	Emne: Plan	Sags. nr.: 1813	Rev. 2
Fase: Myndigheder			
C. Karlsen, Byggerådgivning og Projektering V/Claes Høy Karlsen CVR. nr. 36439572 - Tlf. 29936366 - Mail. karlsenbyg@gmail.com			